

Filteraggregat

- Partikkel og vannfilter
- Modulbasert
- Kan levers Ex utførelse
- Driftssikker utførelse
- Brukevennlig kontrollpanel
- Kan leveres i syrefast utførelse

Stasjonært filteraggregat

Filteraggregater er egnet til rensing av olje, reservoarer og oljesystem. Aggregatet fjerner oljeoksidasjonsres-
ter, smuss, resin, partikler og vann svært effektivt. Aggregatet benytter egen pumpe som gir tilstrekkelig trykk
til sidestrømsrensing av reservoarer og andre applikasjoner uten trykk. Aggregatet er lett å montere og er be-
tjeningsvennlig med hensyn til filterbytte, service og ettersyn.

Filteraggregatet er funksjonelt og driftssikkert i krevende miljøer.

Typisk bruksområde er filtrering av smøreolje, skjæreolje, hydraulikkolje, transformatorolje, drivstoff, kjemikali-
er etc.

Spesifikasjoner

- Kapasitet $q= 10 \text{ l/min}$
- Trykk $p \text{ max.} = 5 \text{ bar}$
- Partikkelfilter $6\mu\text{m abs}$
- Bredde på ramme 460mm
- Total bredde (med tilkopling) 550mm
- Total høyde 500mm
- Byggemål ut fra vegg el. 340mm

